

Button

por Piero Lissoni, 2004



Lámpara de pared o de cielo raso, para interiores y exteriores de luz directa /difusa. Difusor de Policarbonato (PC opal) moldeado por inyectado con una ligera gradación de opalizado Tornillo de cierre/soporte del difusor de aleación de aluminio fundido en presión pulido a mano y protegido con barniz transparente aplicada en líquido. Soporte de a pared de Policarbonato (PC opal) moldeado por inyectado con una ligera gradación de opalizado Soporte bombilla de nylon (PA66+30%fv) reforzado con el 30% de fibra de vidriomoldeado por inyectado de color blanco opaco. Guardapolvos y guarniciones de estanqueidad de elastómero de silicona.



Montaje Techo y pared

Entorno Para interior, Para exterior

Acabado Blanco/blanco

Peso 2.1 Kg

Fuentes luminosas

disponibles

1 x FC 2GX13 22W 830 T5 Warm White 1800lm - RF11177 + 1 x FC 2GX13 40W 830 T5 Warm White 3400lm - RF11178

Emergencia Sin

Tensión 220-240V 22W + 40W Potencia

Batería Νo Suministro incluido Sí

Materiales Policarbonato

Colores F3180009 - Blanco/Blanco

Certificado



