

## Clara

por Piero Lissoni , 2015



Aparato de iluminación de techo o pared que emite una luz difusa. El difusor delantero es de policarbonato opalino, tiene una alta eficacia difusora y está moldeado por inyección. Fijación de pared de policarbonato moldeado por inyección. Fuente luminosa de LED regulable, cuya alimentación eléctrica se consigue sin tener que utilizar un alimentador/transformador, sino directamente con la tensión de red (220-230 V AC). Como elemento decorativo, dispone de un accesorio opcional de forma circular de PC y ABS+PC (Byblend) en 4 acabados distintos: cromado, cobre, negro fumè o transparente.





Acabado	Blanco
Peso	3 Kg
Fuentes luminosas disponibles	1 x TOP LED 57W 3141lm 2700K CRI90 [i] DIMMABLE
Emergencia	Sin
Tensión	220-240V
Potencia	57W
Batería	No
Suministro incluido	Sí

Materiales Polycarbonato

Colores  F1570009 - Blanco

Certificado    



## Clara

por Piero Lissoni , 2015



---

F1571057

Anillo accesorio - Cromado

F1571015

Anillo accesorio - Cobre

F1571030A

Anillo accesorio - Negro fumè



---

F1571000

Anillo accesorio - Transparente