FLOS

Especificaciones técnicas

Kelvin Led Base

por Antonio Citterio with Toan Nguyen, 2009

Lámpara de sobremesa para iluminación directa, con doble brazo a pantógrafo y cabeza orientable. Cuerpo realizado en aleación de aluminio fundido. Parte interior de la cabeza realizada en inyección de aluminio con difusor en metacrilato estampado. Cobertura exterior de la BASE en ABS. Estructura obtenida a partir de un tubo cuadrado realizado en aleación de aluminio extruido (12×12 mm) mecanizada en modo que sea posible el alojamiento y deslizamiento en su interior de los resortes de compensación realizados en acero inoxidable y las piezas móviles moldeadas por inyección en resina acetálica. Los tirantes exteriores son en cable de acero de 3 mm de diámetro. Disponible en acabados blanco, antracita, negro o cromado. El interruptor ON/OFF es electrónico y está equipado de un mecanismo óptico situado en la cabeza.
Dos opciones posible:
– CONFIGURACIÓN PERSONAL (interruptor naranja) Regula la intensidad de la luz como prefieras.
– GREEN MODE (interruptor verde) Ahora Kelvin LED se vuelve Green, ahorrando cada vez más energía gracias a su posibilidad de compensación automática de la luz ambiental.





Montaje	Base
Entorno	Para interior
Acabado	Antracita, Blanco, Cromo, Negro
Peso	4.8 Kg
Fuentes luminosas disponibles	30 x TOP LED 7,5W 285lm total 3000K CRI 95 [i] GREEN MODE
Emergencia	Sin
Tensión	100-240/24V
Potencia	7,5W
Batería	No
Suministro incluido	Sí
Longitud del cable	1800 mm
Materiales	Aluminio
Colores	F3311030 - Negro brillante F3311009 - Blanco brillante F3311033 - Antracita F3311057 - Cromado
Certificado	CE, 03, F, IP 20, III