FLOS

Especificaciones técnicas

Skygarden 1

por Marcel Wanders , 2007

Lámpara de suspensión de luz difusa. Cúpula de yeso colado, mecanizado y pintado de color blanco en el interior, mientras los acabados cromáticos del exterior pueden ser: óxido, negro brillante, blanco brillante o oro opaco. Soporte de la cúpula de yeso realizado por inyección a presión en aleación de aluminio y acabado con pintura líquida de color blanco. Casquillo superior realizado por inyección a presión en aleación de aluminio, acabado brillante protegido con pintura transparente por la parte a la vista. Pasahilos superior y bloqueo de la regulación realizado en inyección de PC (policarbonato) de color negro. Tornillo de regulación de acero torneado y galvanizado. Amortiguadores superior e inferior realizados en inyección de silicona transparente. Soporte portalámparas y fijación soporte realizados en inyección de PPS (Polyphenylene Sulfide) de color negro. Difusor de vidrio opalino doble soplado a boca. Anillo para la fijación del vidrio realizado por inyección a presión en aleación de aluminio y acabado con cromado alodine. Decoración Skygarden 1 en acero inoxidable AISI 304 fotograbada químicamente y embutida mecánicamente. Soporte de fijación al techo realizado de acero galvanizado. Rosetón realizado en inyección de PA6 (Nylon) de color gris con 30% de carga en fibra de vidrio.



Montaje	Suspensión
Entorno	Para interior
Acabado	Blanco brillante, Negro brillante, Oro mate, Marrón óxido mate
Peso	13.0 Kg
Fuentes luminosas disponibles	1 x LED 8W E27 1020lm 2700K [e] cod. RF25026 No dimm.
Emergencia	Sin
Tensión	220-250V
Potencia	MAX 150W
Batería	No
Suministro incluido	Sí
Longitud del cable	4000 mm
Materiales	Vidrio, Yeso, Acero inoxidable
Colores	F0001044 - Oro mate F0001047 - Marrón óxido mate F0001030 - Negro brillante F0001009 - Blanco brillante
Certificado	CE 03 F IP 20